



I2480SX

Monitor Full HD de 23,8" com design sem margens

Este ecrã Full HD oferece ângulos de visualização amplos graças ao seu avançado ecrã IPS. Também impressiona com uma moldura ultraestreita para um aspeto minimalista.

GERAL

Nome do modelo	I2480SX
EAN	4038986145336
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	80 ID
Data de lançamento (ETA)	28-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

FUNCIONALIDADES

Cabo de segurança Kensington	✓
------------------------------	---

SUSTENTABILIDADE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	411.2(H) x 540.8(W) x 215.0(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	420(H) x 613(W) x 133(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,13
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,86

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
Cabo DVI	1.5

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours