



E2260PDA

Ecrã ergonómico 16:10 de 22" com colunas

Este monitor 16:10 energeticamente eficiente está equipado com colunas e conectividade DVI. O seu suporte ergonómico é de altura ajustável e oferece funções de inclinação, rotação e articulação.

GERAL

Nome do modelo	E2260PDA
EAN	4038986121910
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	27-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	22
Tamanho do ecrã (cm)	55,88
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1680x1050
Nome da resolução	WSXGA+
Rácio de aspeto	16:10
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,282

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,31
Consumo de energia offline em watts	0,22

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,22
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,65

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C7	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours