



M2060SWDA2

Monitor de 19,53 polegadas com excelente qualidade de imagem e funcionalidades de poupança de energia

A retroiluminação LED com poupança de energia, resolução Full HD e relações de contraste elevadas oferecem imagens nítidas e vibrantes em casa ou no escritório. Funcionalidades inteligentes como o Modo Eco e o e-Saver reduzem ainda mais o consumo de energia.

GERAL

Nome do modelo	M2060SWDA2
EAN	4038986105149
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	29-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	19,53
Tamanho do ecrã (cm)	49,6062
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,22

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/22

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C7	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---