# Q2790PQU/BT

**Profesjonalny monitor 27” QHD z ergonomiczną podstawą i koncentratorem USB 3.0**

Wyświetlacz IPS 27” o bezramkowej konstrukcji zapewnia wyrazistość zdjęć w rozdzielczości QHD. Posiada ergonomiczną regulację oraz zróżnicowane możliwości podłączania, w tym interfejs DisplayPort, USB oraz 2 x HDMI.

| OGÓLNE | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Q2790PQU/BT |
| EAN | 4038986186025 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Pro |
| Rodzina projektowa | 90 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 24.06.2017 |

| EKRAN | |
|---|---|
| Wielkość ekranu (cale) | 27 |
| Wielkość ekranu (cm) | 68,58 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 2560x1440 |
| Nazwa rozdzielczości | QHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,233 |

| ZEWNĘTRZNY | |
|---|---|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Ciemnoszary |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

| ERGONOMIA | |
|---|---|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylanie | -5/22 |
| Obrót | -165/165 |
| Funkcja Pivot | Yes |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm |

| ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4 |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

| WYRÓŻNIONE | |
|---|---|
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | - |

| EKOLOGIA | |
|---|---|
| Certyfikat TCO | 7 |

| MOC / ŚRODOWISKO | |
|---|---|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,5 |
| Klasa energetyczna | B |

| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 531(H) x 614.9(W) x 199.5(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 468(H) x 703(W) x 226(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 8,37 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 6,1 |

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

| INNE INFORMACJE | |
|---|---|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI | |
|---|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |