



## I2475PXJ/GR

**Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar.**

Em casa ou no escritório, este monitor oferece um excelente desempenho com 16,7 milhões de cores e um tempo de resposta de 4 ms. Suporte ajustável em altura inclinável rotativo e até articulável 90 graus para uma visualização e conforto ótimos.

### GERAL

Nome do modelo	I2475PXJ/GR
EAN	4038986146296
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	29-12-2014

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Grey
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Grey
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/25
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	-
--------------	---