



U27P2CA

Monitor de 27" orientado para a produtividade com resolução UHD de 4K, USB-C com PD e Adaptive Sync

O U27P2CA é a combinação perfeita para profissionais e empresas que procuram uma produtividade melhorada e uma conectividade avançada. Suporta USB-C com fornecimento de alimentação de 65 W, 4 entradas USB 3.2 e um painel IPS de 27" com ângulos de visualização alargados e resolução UHD de 4K. Este monitor está também preparado para jogos com a tecnologia Adaptive Sync que garante uma ação fluida sem esforço

GERAL

Nome do modelo	U27P2CA
EAN	4038986189859
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1554

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,6
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	7,1
Produto sem suporte (kg)	5,1