



CU34P2C

Produtividade, conectividade USB-C e conforto num ecrã QHD ultralargo de 34" com curvatura de 1500 R.

Os utilizadores profissionais que procuram um verdadeiro aliado da produtividade não precisam de procurar mais do que o CU34P2C. Este modelo está equipado com um ecrã VA/3FL de 34" com curvatura de 1500 R e resolução QHD ultralarga de 21:9 e 300 cd/m² de luminosidade. As suas funcionalidades ricas e inovadoras incluem ângulos de visualização amplos de 178°/178°, compatibilidade HDMI e DP, um hub USB 3.2 e entrada de fonte automática.

GERAL

Nome do modelo	CU34P2C
EAN	4038986110105
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01-07-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,36
Plano/Curvo	Curved
Raio de curvatura	1500R
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23
Rotativo	-180/180
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,7
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	9,8

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8