



## CU34P2C

**Produtividade, conectividade USB-C e conforto num ecrã QHD ultralargo de 34" com curvatura de 1500 R.**

Os utilizadores profissionais que procuram um verdadeiro aliado da produtividade não precisam de procurar mais do que o CU34P2C. Este modelo está equipado com um ecrã VA/3FL de 34" com curvatura de 1500 R e resolução QHD ultralarga de 21:9 e 300 cd/m<sup>2</sup> de luminosidade. As suas funcionalidades ricas e inovadoras incluem ângulos de visualização amplos de 178°/178°, compatibilidade HDMI e DP, um hub USB 3.2 e entrada de fonte automática.

### GERAL

Nome do modelo	CU34P2C
EAN	4038986110105
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01-07-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,36
Plano/Curvo	Curved
Raio de curvatura	1500R
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	109,7

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23
Rotativo	-180/180
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,7
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	9,8

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8