



## 27V5C/BK

**Painel IPS FHD de 27" para aumentar a produtividade com conforto, USB-C e PD65W**

O AOC 27V5C é um chassis sem molduras de três lados que oculta um painel IPS de 27" com resolução FHD para uma experiência de visualização confortável e de exceção. Obtenha opções de conectividade completas com USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB, suporte para HDMI e DisplayPort. O início de sessão é fácil e seguro graças ao Windows Hello.

### GERAL

Nome do modelo	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Canal	B2B, B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	V5
Data de lançamento (ETA)	01-06-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	82

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotativo	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	101
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D)mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D)mm
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,38
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,23

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8
Cabo de alimentação	✓
Adaptador de energia	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours