



Q27V5C/BK

Painel IPS de 27" para melhorar o seu escritório em casa com resolução QHD, USB-C e PD65W

O AOC Q27V5C oferece uma experiência de visualização notável com resolução QHD, modo HDR e tecnologia IPS de ângulo de visualização amplo. Obtenha as melhores opções de conectividade com USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB, suporte para HDMI e DisplayPort. O modelo complementa qualquer interior, graças ao seu design fino sem molduras de três lados e base ajustável.

GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | Q27V5C/BK |
| EAN | 4038986180177 |
| Canal | B2B, B2C |
| Linha de produtos | Value-line |
| Família do design | V5 |
| Data de lançamento (ETA) | 01-06-2022 |

| TELA | |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 27 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 68,6 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 6H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel | 2560x1440 |
| Nome da resolução | QHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Tempo de resposta MPRT | 1 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2331 |
| Píxeis por polegada | 109 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal) | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Acabamento do aro (frontal) | Matt |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Matt |

| ERGONOMIA | |
|-------------------------|--------------------------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Rotativo | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Pivô | Yes |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP digital (versão HDMI) | HDCP 2.2 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Conectividade USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Hub USB | ✓ |
| Velocidade do Hub USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Portas USB a jusante | 4 |
| Porta USB de carregamento rápido | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas | ✓ |
| Intensidade da coluna | 3 W x 2 |
| Microfone incorporado | - |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| Câmara Web | No |

FUNCIONALIDADES

| | |
|--|----------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Freesync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| KVM | No |
| Cabo de segurança Kensington | ✓ |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % | 123 |
| Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 % | 93 |
| Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 % | 98 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 94 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % | 105 |

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | G |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 613.0(W)*363.4(H)*44.6(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 840(W)*456(H)*141(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 9,08 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 6,55 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.5 |
| Cabo USB-C para C | 1.8 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (incluindo o painel) | 50.000 hours |