



24V5CE/BK

Painel IPS FHD de 24" para o escritório em casa mais pequeno, com USB-C e PD65W

O AOC 24V5CE é um monitor sem molduras de três lados, equipado com um painel IPS de 24" com resolução FHD para uma excelente experiência de visualização, pronto para aumentar a sua produtividade com USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB e HDMI.

GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | 24V5CE/BK |
| EAN | 4038986140133 |
| Canal | B2C |
| Linha de produtos | Value-line |
| Família do design | V5 |
| Data de lançamento (ETA) | 06-07-2022 |

TELA

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23,8 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,4 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 6H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,3114 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal) | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Acabamento do aro (frontal) | Matt |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Matt |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|------------------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Pivô | No |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versão HDMI) | HDCP 1.4 |
| Conectividade USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Hub USB | ✓ |
| Velocidade do Hub USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Portas USB a jusante | 4 |
| Porta USB de carregamento rápido | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |

MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas | ✓ |
| Intensidade da coluna | 3 W x 2 |
| Microfone incorporado | - |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| Câmara Web | No |

FUNCIONALIDADES

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Freesync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| KVM | No |
| Cabo de segurança Kensington | ✓ |

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | F |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 539.34(H)x428.79(W) x185(D) |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 539.34(H)x318.59(W) x45.3(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 395Hx780Wx126D |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 6,96 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 4,75 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.5 |
| Cabo USB-C para C | 1.8 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (incluindo o painel) | 50.000 hours |