



## 22P2Q

**Apresentação, comodidade e desempenho num ecrã Full HD de 21,5" com DisplayPort**

O 22P2Q possui um painel IPS plano de 21,5" com resolução Full HD e ângulos de visualização amplos de 178°/178°. Concebido a pensar nos utilizadores profissionais, este ecrã sem molduras de 3 lados pode ser ajustado em altura, inclinado, rodado e articulado para obter a posição ergonómica ideal, ao mesmo tempo que oferece o conforto de inovações confortáveis para os olhos, como o Low Blue Mode e a tecnologia Flicker-Free. Extremamente conectável, possui um hub USB 3.2 e é compatível com VGA, DVI, HDMI e DP.

### GERAL

Nome do modelo	22P2Q
EAN	4038986127288
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	15-06-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,24795
Píxeis por polegada	102

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,83
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,16

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---