



## CU34V5C/BK

**Painel VA WQHD de 34" para máxima produtividade, com MultiView, USB-C e PD65W**

O AOC CU34V5C está equipado com um painel curvo VA de 34" com Ultrawide QHD Resolução de 21:9 para uma experiência de visualização envolvente num chassis sem molduras de três lados que pode ser inclinado e ajustado em altura conforme necessário. Pronto para aumentar a sua produtividade com USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB e HDMI, também oferece Picture by Picture MultiView para multitarefas mais complexas.

### GERAL

Nome do modelo	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	V5
Data de lançamento (ETA)	18-07-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,4
Plano/Curvo	Curved
Raio de curvatura	1500R
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,23175

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotativo	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	808.1x365.3x99.9mm
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	1071x189x500mm
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	11,75
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	9,34

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours