



24P2QM

Monitor VA FHD de 23,8" que privilegia o conforto, com suporte de altura ajustável e funcionalidades ergonômicas

O AOC 242P2QM é um painel VA de 23,8" com resolução FHD e detalhes nítidos e profundos, alojado num chassis sem molduras de três lados que pode ajustar, articular e inclinar conforme necessário para uma experiência de utilizador confortável durante longas horas de trabalho. Conforto para os olhos com as tecnologias Anti-Glare, Low Blue Mode e Adaptive Sync para evitar a desfocagem. Conectividade essencial mas completa.

GERAL	
Nome do modelo	24P2QM
EAN	4038986140713
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	21-09-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,4
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5~35°
Rotativo	180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	129
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	634 x 513 x 160
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,24
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,75

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours