



## 24B3HM

**Ecrã VA FHD de 23,8" com ângulo de visualização amplo e funcionalidades para facilitar longas horas de trabalho**

O AOC 24B3HM é um monitor fino sem molduras de três lados com 23,8" que pode suportar totalmente o seu fluxo de trabalho diário, combinando qualidade e conforto para um escritório em casa minimalista mas completo. Desfrute de uma imagem de grande qualidade com a resolução FHD e os ângulos amplos do seu painel VA. Inclui também um bom leque de opções de conectividade para apoiar facilmente a sua produtividade.

### GERAL

Nome do modelo	24B3HM
EAN	4038986140591
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	30-07-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,4
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,275
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	-
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	122
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	614 x 394 x 126
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,02
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,01

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação	✓

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours