

Belas imagens, desempenho impressionante

Este monitor empresarial ergonomicamente ajustável e energeticamente eficiente possui conectores DisplayPort e HDMI para entrada digital de alta velocidade, bem como colunas estéreo.



Funcionalidades

Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.

Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.

DisplayPort

A tecnologia DisplayPort oferece uma transmissão ultrarrápida de áudio e vídeo digital sem perda de qualidade ou latência de entrada. Ligue rápida e facilmente uma série de dispositivos ao seu ecrã, incluindo o seu computador de secretário, portátil, leitor multimédia, consola de jogos e muito mais. É perfeito para profissionais, bem como para os utilizadores domésticos mais exigentes.

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.

GERAL		INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
Nome do modelo	E2460PQ/BK	Montagem de parede VESA	100x100	Porta do ecrã	DisplayPort 1.1 x 1
Canal	B2B			Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Linha de produtos	Pro-line			D-SUB (VGA)	1x
Família do design	60 ID	Ajuste da altura (mm)	130mm	DVI	1x DVI-D
Data de lançamento (ETA)	30/12/2014	Pivô	Yes		
EAN	4038986144780				
MOSTRAR INFORMAÇÃO		SUSTENTABILIDADE		DIMENSÕES DO PRODUTO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	24,0	Certificação TCO	6	Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	400,4(H) x 551,4(W) x 221(D)
Plano/Curvo	Flat	REEE	Sim	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Resistência do ecrã	3H	Em conformidade com RoHS	Sim	Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,45
Tom de píxeis (mm)	276,0			Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,38
Resolução do painel	1920x1080				
Rádio de aspeto	16:9				
Tipo de painel	TN				
Tipo de luz de fundo	WLED				
Max Velocidade de atualização	60 Hz				
Tempo de resposta GTG	2 ms				
Rádio de contraste-estática	1000:1				
Rádio de contraste dinâmico	50M:1				
Ângulo de visão (CR10)	170/160				
Cores do ecrã	16.7 Million				
Brightness in nits	250 cd/m ²				
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA					
		Fornecimento de energia	Internal		
		Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	22,0		
		Consumo de energia em reserva em watts	0,5		
		Consumo de energia offline em watts	0,5		
CONFORMIDADE REGULAMENTAR					
		CE	Sim		
		TÜV GS Mark	Sim		
		ISO 9241-307	Sim		
		EAC	Sim		
		FCC	Sim		
		Microsoft WHQL	Sim		
		Política de píxeis	ISO 9241-307		
CONTEÚDO DA EMBALAGEM					
		Cabo D-SUB (VGA)	1.8		
		Cabo DVI	1.8		
		Cabo da porta do ecrã	1.8		
		Cabo de áudio	1.8		
		Cabo de alimentação C7	1.8		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
		Período de garantia	3 years		