

Imagens vívidas, produtividade versátil

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. Por trás da sua caixa de design clássico esconde-se a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.



Funcionalidades

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.

Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem versatilidade, robustez e facilidade de utilização num só pacote. Continua a querer utilizar o suporte de parede ou a configuração de vários monitores com suportes de secretária? Os suportes VESA oferecem-lhe a máxima flexibilidade. Invertido, no modo articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor onde quiser utilizando suportes de terceiros graças à opção de montagem VESA.

Retroiluminação LED

Os monitores da AOC utilizam retroiluminação LED com LEDs brancos para iluminar o painel do ecrã (TN, IPS ou VA). Em comparação com as antigas retroiluminações que utilizavam CCFL, as retroiluminações LED têm um consumo de energia muito mais baixo e um maior controlo da regulação da luminosidade, contribuindo para a espessura reduzida do ecrã.

GERAL	
Nome do modelo	E2460SD2
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	01/03/2015
EAN	4038986145213

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	24,0
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	276,0
Resolução do painel	1920x1080
Rádio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	1 ms
Rádio de contraste-estática	1000:1
Rádio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Isento de cintilação	No
INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Montagem de parede VESA	100x100
ERGONOMIA	
Pivô	No
SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	6
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	18,54
Consumo de energia em reserva em watts	0,29
Consumo de energia offline em watts	0,13
CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,1
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,64

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo D-SUB (VGA)	1.2
Cabo DVI	1.5
Cabo de alimentação C7	1.2

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years