



M2060SWQ

Desempenho versátil, valor excepcional

Este monitor de 19,53" com painel MVA, resolução Full HD e entrada DisplayPort apresenta uma elevada relação de contraste de 3000:1 e é compatível com montagem na parede VESA.

GERAL

| | |
|--------------------------|----------------|
| Nome do modelo | M2060SWQ |
| EAN | 4038986105972 |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Essential-line |
| Família do design | 60 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 31-12-2014 |

TELA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 19,53 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | MVA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 5 ms |
| Rácio de contraste-estática | 3000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,22 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|---------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Pivô | No |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Hub USB | - |
| Porta USB de carregamento rápido | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|---------|
| Colunas | ✓ |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Microfone incorporado | - |

FUNCIONALIDADES

| | |
|------------------------------|----|
| Isento de cintilação | No |
| Cabo de segurança Kensington | - |

SUSTENTABILIDADE

| | |
|------------------|---|
| Certificação TCO | 6 |
|------------------|---|

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 113(H) x 532(W) x 418(D) |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|------------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |
| Cabo de áudio | 1.8 |
| Cabo de alimentação C7 | 1.8 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluindo o painel) | 50.000 hours |

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|