



E2460PHU

Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar

Este monitor ergonomicamente ajustável e eficiente em termos energéticos oferece conectividade HDMI, um hub USB para periféricos e colunas integradas.

GERAL

Nome do modelo	E2460PHU
EAN	4038986141680
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	31-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	276

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	B

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,55
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,54

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---