



## I2460PXQU

**Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar**

Este monitor empresarial IPS energeticamente eficiente oferece espaço de visualização adicional para ver documentos, graças ao seu formato 16:10. Também inclui um hub USB.

### GERAL

Nome do modelo	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	31-12-2014

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1200
Nome da resolução	WUXGA
Rácio de aspeto	16:10
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,269

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
----------------	-----------------------

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	6
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,24
Consumo de energia offline em watts	0,14
Classe energética	A

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,58
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,65

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---