



## E2275SWQE

### Visualização vibrante, desempenho energeticamente eficiente

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. A sua caixa de design clássico comporta a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. Graças à sua função i-Care, o monitor adapta a luminosidade do painel à luz do ambiente. Isto resulta numa experiência de visualização mais confortável, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.

#### GERAL

Nome do modelo	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	30-12-2014

#### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	200M:1
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	248

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÍDIA**

Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	A

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,15

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	-
--------------	---