



## 24B2XDM

**Monitor VA fino e elegante de 23,8" com cores vivas, ampla visibilidade angular e tecnologia confortável para os olhos**

O 24B2XDM da série B2 utiliza um painel VA Full HD de 23,8" que oferece ângulos de visualização amplos, cores vivas e precisas e conectividade flexível. Inclui um perfil fino e um painel sem margens de 3 lados para configurações perfeitas de vários monitores. Diga adeus à fadiga ocular graças às tecnologias Low Blue e Flicker-Free da AOC.

GERAL	
Nome do modelo	24B2XDM
EAN	4038986149617
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B2
Data de lançamento (ETA)	15-01-2021

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,275
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Microfone incorporado	-
-----------------------	---

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,7

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.5
Cabo de alimentação C13	1.5

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307

