

G2460PG

Monitor para jogos de 24 polegadas com tecnologia NVIDIA G-SYNC, tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 144 Hz

Este monitor fino e elegante foi concebido para os jogadores mais exigentes com NVIDIA G-SYNC, um tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms e uma taxa de atualização de 144 Hz para sequências de ação fluidas sem latência nem desfocagem.

GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | G2460PG |
| EAN | 4038986144797 |
| Canal | Gaming |
| Linha de produtos | AOC Gaming |
| Família do design | 60 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 01-01-2015 |

TELA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 24 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 144 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 1 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 80M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 170/160 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,276 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|---------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Pivô | Yes |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|--|
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | ✓ |
| Velocidade do Hub USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Portas USB a jusante | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

FUNCIONALIDADES

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | G-SYNC |
| Isento de cintilação | Flicker Free |

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

| | |
|------------------------|--------|
| Conveniência de gaming | G-menu |
|------------------------|--------|

SUSTENTABILIDADE

| | |
|------------------|---|
| Certificação TCO | 6 |
|------------------|---|

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,5 |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 435(H) x 693(W) x 127(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 8,55 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 6,54 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|-----|
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |
|-----------------------|-----|