



E2370SD

GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | E2370SD |
| EAN | 4038986144179 |
| Canal | B2C |
| Linha de produtos | Value-line |
| Família do design | 70 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 14-01-2001 |

TELA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 5 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 170/160 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 265 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|---------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Pivô | No |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB

-

FUNCIONALIDADES

Cabo de segurança Kensington

✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO

6

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia

Internal

Fonte de energia

100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energia em reserva em watts

0,3

Consumo de energia offline em watts

0,1

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm

393.3(H) x 546.7(W) x 221.0(D)

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm

117(H) x 607(W) x 435(D)

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)

4,78

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)

3,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF

50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (excluindo o painel)

50.000 hours