

Visualização vibrante, desempenho energeticamente eficiente

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. A sua caixa de design clássico comporta a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. Graças à sua função i-Care, o monitor adapta a luminosidade do painel à luz do ambiente. Isto resulta numa experiência de visualização mais confortável, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.



Funcionalidades

GtG (Grey-to-Grey) de tempo de resposta de 5 ms

GtG significa Grey-to-Grey (cinzento para cinzento) e representa o tempo que um píxel demora a mudar de um nível de cinzento para o seguinte. Nos jogos, cada milissegundo conta e pode ser o fator diferenciador entre acertar ou falhar um tiro. Um tempo rápido de resposta também elimina o efeito fantasma e a desfocagem do movimento.

Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.

Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem versatilidade, robustez e facilidade de utilização num só pacote. Continua a querer utilizar o suporte de parede ou a configuração de vários monitores com suportes de secretária? Os suportes VESA oferecem-lhe a máxima flexibilidade. Invertido, no modo articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor onde quiser utilizando suportes de terceiros graças à opção de montagem VESA.

GERAL		INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		DIMENSÕES DO PRODUTO	
Nome do modelo	E2260SWDA	Intensidade da coluna	2 W x 2	Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Canal	B2B	Montagem de parede VESA	100x100	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Linha de produtos	Pro-line			Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,09
Família do design	60 ID			Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,7
Data de lançamento (ETA)	30/12/2014				
EAN	4038990000000				
MOSTRAR INFORMAÇÃO		ERGONOMIA		CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5	Pivô	No	Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Plano/Curvo	Flat			Cabo de áudio	1.8
Resistência do ecrã	3H	Em conformidade com RoHS	Sim	Cabo de alimentação C13	1.8
Tom de píxeis (mm)	248,0				
Resolução do painel	1920x1080				
Rádio de aspeto	16:9				
Tipo de painel	TN				
Tipo de luz de fundo	WLED				
Max Velocidade de atualização	60 Hz				
Tempo de resposta GTG	5 ms				
Rádio de contraste-estática	1000:1				
Rádio de contraste dinâmico	100M:1				
Ângulo de visão (CR10)	170/160				
Cores do ecrã	16.7 Million				
Brightness in nits	250 cd/m ²				
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA		CONFORMIDADE REGULAMENTAR		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		Fornecimento de energia	Internal	Período de garantia	3 years
		Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	18,0		
		Consumo de energia em reserva em watts	0,5		
		Consumo de energia offline em watts	0,3		
INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE		D-SUB (VGA)		DVI	
		1x		1x DVI-D	