



## Q27P3CW

**Ecrã plano IPS de 27" QHD de 3 lados para dias de trabalho agradáveis e produtivos**

O AOC Q27P3CW é um monitor IPS de ecrã plano de 27" com um design de moldura de três lados que oferece as funcionalidades e a flexibilidade que os profissionais de hoje procuram. Desfrute do incrível detalhe da resolução QHD (2560 x 1440), que fornece nitidez e contraste superiores para editar fotografias, vídeos ou ver filmes. Este modelo apresenta uma luminosidade máxima de 350 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°. Para garantir uma colaboração remota sem problemas, este monitor inclui duas colunas incorporadas de 5 W + 5 W para um som de alta qualidade e uma câmara Web integrada de 5 MP com suporte do Windows Hello™. O monitor Q27P3CW está preparado para aumentar a sua produtividade com USB-C que suporta o fornecimento da alimentação até 65 W, transferência de dados e o modo DP-Alt. A conectividade deste monitor é melhorada com o hub USB, RJ-45 e DP-out. Para assegurar o consumo de energia mais eficiente, um leque de certificações ambientais, incluindo EPA, TCO e EPEAT, complementa este monitor.

### GERAL

Nome do modelo	Q27P3CW
EAN	4038986180801
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P3
Data de lançamento (ETA)	14-02-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2331
Píxeis por polegada	109

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5°~35°
Rotativo	175°±5°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
Portas USB a jusante	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	5MP Win Hello Webcam

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	117
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	10,08
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,91

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---