



24P3CW

Ecrã IPS plano de 3 lados FHD de 23,8" para produtividade fácil em qualquer ambiente de escritório

O AOC 24P3CW é um monitor IPS de ecrã plano de 23,8" com um design de moldura de três lados que tem tudo o que precisa para tirar o máximo partido do seu dia de trabalho. Desfrute de uma resolução Full HD (1920 x 1080) para uma qualidade de imagem realista, com cores vívidas e nítidas, além da luminosidade de 300 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°. Para garantir uma colaboração remota sem problemas, este monitor inclui duas colunas incorporadas de 5 W + 5 W para um som de alta qualidade e uma câmara Web integrada de 5 MP com suporte do Windows Hello™. O monitor 24P3CW está preparado para aumentar a sua produtividade com USB-C que suporta o fornecimento da alimentação até 65 W, transferência de dados e o modo DP-Alt. A conectividade deste monitor é melhorada com o hub USB, RJ-45 e DP-out. Para assegurar o consumo de energia mais eficiente, um leque de certificações ambientais, incluindo EPA, TCO e EPEAT, complementa este monitor.

GERAL	
Nome do modelo	24P3CW
EAN	4038986140812
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Data de lançamento (ETA)	14-02-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5-35
Rotativo	175°±5
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Velocidade do Hub USB	USB 3.2
Portas USB a jusante	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	5MP Win Hello Webcam

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540 (W)x 343.6(H)x 50.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	613 (W)x519(H)x 162(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,56
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,41

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours