



24E3QAF

Monitor IPS FHD de 24" com funcionalidades essenciais para tirar o máximo partido das longas horas de trabalho. Tecnologias como Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light e funcionalidades ergonómicas completas irão ajudá-lo a trabalhar e a estudar.

O AOC 24E3QAF oferece todos os elementos essenciais para trabalhar ou estudar. Este modelo combina um excelente painel IPS de 24" com um ângulo de visualização amplo e resolução FHD, funcionalidades para proteção ocular, como o Low Blue Mode e Flicker-Free, e colunas incorporadas para desfrutar facilmente de áudio de qualidade. Para uma estação de trabalho organizada, este modelo também oferece gestão de cabos. Para assegurar o máximo conforto durante o trabalho, o 24E3QAF é totalmente ergonómico. A sua produtividade será complementada com o Adaptive Sync e a taxa de atualização de 75 Hz para assegurar um desempenho de visualização fluido e sem cortes, quer esteja a trabalhar com documentos ou a ver conteúdos.

GERAL

| | |
|--------------------------|----------------|
| Nome do modelo | 24E3QAF |
| EAN | 4038986141253 |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Essential-line |
| Família do design | E3 |
| Data de lançamento (ETA) | 23-08-2023 |

| TELA | |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23,8 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,5 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Raio de curvatura | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2745 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal) | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Acabamento do aro (frontal) | Texture |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |

| ERGONOMIA | |
|-------------------------|-----------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação | -5~35° |
| Rotativo | 180° |
| Pivô | 90° ~ 90° |
| Ajuste da altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versão HDMI) | HDCP 1.4 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | - |
| Velocidade do Hub USB | No |
| Porta USB de carregamento rápido | - |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas | ✓ |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Microfone incorporado | - |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |

FUNCIONALIDADES

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| KVM | No |
| Cabo de segurança Kensington | ✓ |

SUSTENTABILIDADE

| | |
|------------------|---|
| Certificação TCO | 9 |
|------------------|---|

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|-------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 540 x 386~503.6 x 200.1 |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 540 x 362.3 x 50.7 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 613 x 519 x 162 |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 7,14 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 4,45 |
| Produto sem suporte (kg) | 2,63 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |