



24B3CA2

Nitidez de elevado desempenho com o monitor FHD de 23,8", taxa de atualização de 100 Hz e HDMI

Apresentamos a mais recente adição à linha B3: um ecrã brilhante de 23,8 polegadas com um painel IPS para imagens de cortar a respiração com resolução de 1920 x 1080 e taxas de atualização de 100 Hz. Se procura um monitor de tamanho compacto com uma experiência fluida, o 24B3CA2 é a opção ideal. Além disso, com um único cabo USB-c, estão disponíveis o sinal de vídeo, o fornecimento de alimentação e a transferência de dados, o que irá melhorar a sua produtividade. Quer esteja a trabalhar ou a estudar, desfrute de uma experiência de visualização mais confortável e agradável com o ecrã de dimensão compacta do 24B3CA2.

GERAL	
Nome do modelo	24B3CA2
EAN	4038986141468
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1300:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Ultra Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Conectividade USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	No
------------------	----

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,28
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produto sem suporte (kg)	3,04

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8