

Alcance a liberdade com o monitor portátil Full HD 16T3EA de 15,6", resolução de 1920x1080, alimentação USB-C e funcionalidade Autopivot

Experimente a liberdade de trabalho com o monitor portátil Full HD de 15,6" 16T3EA. Com uma resolução nítida de 1920x1080 e uma taxa de atualização de 60 Hz, este ecrã alimentado por USB-C garante imagens vibrantes em movimento. O suporte integrado e a tecnologia sem cintilação proporcionam conforto e comodidade, enquanto a função Autopivot ajusta a orientação sem problemas. Leve e versátil, o 16T3EA é o seu parceiro perfeito para a produtividade em qualquer lugar, a qualquer hora.



Funcionalidades



Articulação automática

Altere a orientação do monitor para alinhar automaticamente o conteúdo do ecrã (é necessário o software AOC i-Menu incluído para a ativação).



Flexi-Stand

O E1659FWU tem um ecrã flexível dobrável que permite a visualização em modo paisagem ou retrato. O modo Paisagem é ideal para videoconferências, apresentações e folhas de Excel, enquanto o modo Retrato permite uma visualização vertical fácil do seu programa de mensagens instantâneas ou barras laterais, como resultados de pesquisa.



Portátil – compacto e leve

Mais fino que a maioria dos notebooks e mais leve que a maioria das garrafas de água, cabe perfeitamente em qualquer mochila ou bolsa e é fácil de transportar.



Compatível com suporte de parede VESA

O monitor USB E1659FWU é fornecido com a funcionalidade compatível com o suporte VESA 75 x 75 mm, o que lhe permite montar facilmente o monitor USB em qualquer parede.

USB-C

Tudo o que precisa é de um cabo. A tecnologia USB-C transporta a energia e o sinal de visualização para o ecrã num único cabo. Não só tem um aspeto ultralimpo e elegante, como também melhora consideravelmente a portabilidade do monitor.

Produtividade onde quer que vá

Mais espaço no ecrã aumenta significativamente a produtividade. Com o seu monitor ligado ao portátil, pode ser eficiente mesmo fora de casa ou do escritório – ao viajar ou visitar clientes.

| GERAL | |
|-------------------------------|--------------|
| Nome do modelo | 16T3EA |
| Canal | B2C, B2B |
| Linha de produtos | Style-line |
| Família do design | T3 |
| | |
| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 15,6 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 39,5 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tom de píxeis (mm) | 0,1793 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 700:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 85/85 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m² |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--|--------------|
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 % | 64,1 |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % | 52,7 |
| Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 % | 47,2 |
| Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 % | 42,0 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 47,5 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % | 45,2 |
| Isento de cintilação | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|-------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Metal |
| Suporte amovível | Sim |
| Montagem de parede VESA | 50x50 |

| ERGONOMIA | |
|------------|------|
| Inclinação | 5/25 |
| Pivô | Yes |

| SUSTENTABILIDADE | |
|----------------------------------|-----------------|
| Certificação TCO | No |
| REEE | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |
| Caixa sem PVC/RCB | Sim |
| Isento de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |
| Carton material | Paper |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | |
|---|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia ligado (típico) em watts | 7,0 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | C |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---------------------------|-----|
| CB | Sim |
| CE | Sim |
| TÜV Bauart Mark | Sim |
| ISO 9241-307 | Sim |
| EAC | Sim |
| FCC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W |
| Geração USB | USB 3.2 |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|----------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 363.7 x 229.3 x 12.5 |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 363.7 x 229.3 x 12.5 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 467 x 313 x 102 |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 1,83 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 0,83 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|----------------------|-----|
| Cabo USB-C para C | 1.8 |
| Adaptador de energia | Sim |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|---------------------|---------|