



Q27B3CF2

O brilho compacto com conectividade USB-C e suporte de altura ajustável significa maior produtividade

Mergulhe no mundo da série AOC B3 – uma mistura perfeita de inovação e elegância que promete uma experiência visual inigualável. Desvende o brilho do ecrã IPS QHD de 27", onde cada fotograma ganha vida com uma cativante taxa de atualização de 100 Hz e um impressionante MPRT de 1 ms para uma viagem cinematográfica como nunca antes. Experimente o expoente da conveniência com a porta de 65 W USB-C integrada – mais do que um simples conector, é um hub de alimentação que simplifica o seu estilo de vida digital. Desfrute de imagens sem cortes graças à tecnologia Adaptive Sync que traz uma nova dimensão ao seu conteúdo. Testemunhe a personificação do minimalismo no design elegante de borda estreita com parte inferior ultraestreita. Oferece apenas 9,5 mm de altura, enquanto as bordas inferiores padrão vão de 15 a 17 mm, um verdadeiro testemunho da nossa dedicação à pura beleza. O suporte de altura ajustável transcende o seu papel funcional: é o seu escultor pessoal, permitindo-lhe criar a experiência de visualização perfeita.

GERAL

Nome do modelo	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1500:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2331
Píxeis por polegada	109

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Ultra Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5 / +25
Rotativo	No
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	110mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,62
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produto sem suporte (kg)	3,97

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8
Cabo de alimentação	✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------