



U27U3CV

Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e Ecrã UHD Nano IPS

O AOC Graphic Pro U27U3CV proporciona uma precisão de cor excepcional em linha reta à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E<2 (sRGB). Ajuste fino das definições sem esforço com a função Calman Ready para um desempenho ótimo. Com 98% cobrindo do espaço de cor DCI P3, é ideal para a edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa, ultrapassando a percepção do olho humano. Melhorado com um ecrã sem molduras de 4 lados, Vesa DisplayHDR 400, estação de ancoragem USB-C e design elegante, é a melhor escolha para profissionais.

GERAL	
Nome do modelo	U27U3CV
EAN	4038986182072
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3
Data de lançamento (ETA)	15-04-2024

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	Nano IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1300:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1554

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	4-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Painted
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-6.5° ~ 23°
Rotativo	-30° ~ 30°
Pivô	-90° ~ 90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
Portas USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	Yes
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	Yes
------------------	-----

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	612.7 x 353.12 x 51.25
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	825 x 480 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	10,02
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,54
Produto sem suporte (kg)	4,85

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours