



## U32U3CV

**Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e Ecrã UHD Nano IPS**

O AOC Graphic Pro U32U3CV oferece uma excelente precisão de cor logo à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E < 2 (sRGB). O monitor cobre 100% dos espaços de cor sRGB e Rec 709, além de uma notável cobertura de 98% do espaço de cor DCI P3, tornando-o ideal para edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa que excede a percepção do olho humano. Com um ecrã UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, docking station USB-C e um design elegante, destaca-se como a escolha definitiva para profissionais.

GERAL	
Nome do modelo	U32U3CV
EAN	4038986112086
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3
Data de lançamento (ETA)	15-04-2024

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	Nano IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Tom de píxeis (mm)	0,18159
Píxeis por polegada	140

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black, Silver
Acabamento do aro (frontal)	Painted
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-6.5° ~ 23°
Rotativo	-15° ~ 15°
Pivô	-90° ~ 90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
Portas USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Anti Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	Yes
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x(459.3~609.3 ) x 258.6
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	930 x 161 x 510
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,58
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,46
Produto sem suporte (kg)	6,34

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours