



U32U3CV

Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e Ecrã UHD Nano IPS

O AOC Graphic Pro U32U3CV oferece uma excelente precisão de cor logo à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E<2 (sRGB). Ajuste facilmente as definições para obter o máximo desempenho com a funcionalidade Calman Ready. Com uma notável cobertura de 98% do espaço de cor DCI P3, foi concebido à medida para a edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa que excede a percepção do olho humano. Melhorado com um ecrã UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, estação de ancoragem USB-C e design elegante, destaca-se como a melhor escolha para profissionais. "

GERAL	
Nome do modelo	U32U3CV
EAN	4038986112086
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3
Data de lançamento (ETA)	15-04-2024

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	Nano IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Tom de píxeis (mm)	0,18159

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	4-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Painted
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-6.5° ~ 23°
Rotativo	-15° ~ 15°
Pivô	-90° ~ 90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
Portas USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	Yes
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	Yes
------------------	-----

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	930 x 161 x 510
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	930 x 161 x 510
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,58
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,46
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12,58
Produto sem suporte (kg)	6,34

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8