



## Q27U3CV

**Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e painel IPS QD deslumbrante**

O AOC Graphic Pro Q27U3CV garante cores incrivelmente precisas logo à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E<2 (sRGB). Com a função Calman Ready, pode facilmente afinar as definições para um desempenho ótimo. Cobrindo 98% do espaço de cor DCI P3, assim como 100% do sRGB e 100% do Rec 709, é perfeito para a edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa, mesmo para além do que o olho humano consegue perceber. Combinado com o seu painel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estação de ancoragem USB-C e design elegante, é a melhor escolha para profissionais.

### GERAL

Nome do modelo	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS QD
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Tom de píxeis (mm)	0,2331
Píxeis por polegada	109

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black, Silver
Acabamento do aro (frontal)	Painted
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	6.5° ~ 23°
Rotativo	-30° ~ 30°
Pivô	90° ~ 90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	Yes
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	825 x 480 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,99
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Produto sem suporte (kg)	6,5

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C/A	1.2
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours