



22V2Q

Ecrã de 21,5" elegante, superfino e sem molduras de 3 lados

O 22V2Q possui um ecrã IPS de 21,5" sem molduras de 3 lados com resolução Full HD, com design de moldura "Edge" oculto e suporte metálico robusto. Pronto para jogos rápidos e imagens em movimento com FreeSync, taxa de atualização de 75 Hz e um tempo de resposta de 5 ms.

GERAL

Nome do modelo	22V2Q
EAN	4038986126328
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	V2
Data de lançamento (ETA)	29-05-2018

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2479

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black

ERGONOMIA

Inclinação	-5/23
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free

SUSTENTABILIDADE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	395.28(H) x 486.7(W) x 180(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	470(H) x 561(W) x 136(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,24
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,74

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C7	1.5

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---