



24P2Q

Conforto, comodidade e desempenho num ecrã Full HD de 23,8" com DisplayPort

O 24P2Q está equipado com um painel IPS/3FL plano de 23,8" com resolução Full HD e ângulos de visão amplos de 178°/178° num ecrã fino sem molduras de 3 lados. Concebido para oferecer às empresas de hoje a produtividade acrescida que procuram, este modelo é compatível com VGA, DVI, HDMI e DP e inclui um hub USB 3.2. Equipado com o Low Blue Mode e a tecnologia Flicker-Free, pode ser ajustado, inclinado, articulado e rodado para a posição ergonómica ideal.

GERAL

Nome do modelo	24P2Q
EAN	4038986147293
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01-07-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	92

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,89
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,75

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---