



E2475PWJ

Monitor empresarial ergonómico de 24" Full HD

Este monitor de trabajo ergonómicamente ajustable y de bajo consumo presume de conexiones VGA, DVI y HDMI para entradas digitales de alta velocidad, así como altavoces estéreo.

GENERAL

Nombre del modelo	E2475PWJ
EAN	4038986145527
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6
Tamaño pantalla (cm)	59,944
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2715

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/25
Rotación	-165/165
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	7
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,25
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	505(H) x 558.8(W) x 212.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	185(H) x 663(W) x 418(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,9
Peso neto con embalaje (en kg)	5,2

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DVI	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---