E2475PWJ




Monitor empresarial ergonómico de 24" Full HD

Este monitor de trabajo ergonómicamente ajustable y de bajo consumo presume de conexiones VGA, DVI y HDMI para entradas digitales de alta velocidad, así como altavoces estéreo.



Características



Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



HDM

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

GENERAL	
Nombre del modelo	E2475PWJ
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986145527

INFORMACIÓN MONI	TOR
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6
Tamaño pantalla (cm)	59,944
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,2715
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m ²

maño pantalla n)	59,944
no / Curvo	Plano
reza de la ntalla	3H
paración de los eles (mm)	0,2715
solución del nel	1920x1080
lación de pecto	16:9
o de panel	TN
o de roiluminación	WLED
x Tasa de resco	60 Hz
mpo de puesta GtG	2 ms
lación de ntraste estático	1000:1
lación de ntraste dinámico	50M:1
gulo de visión R10)	170/160
lores de la ntalla	16,7 millones
ghtness in nits	250 cd/m ²

NFORMACIÓN ARMARIO		
Color del bisel (frontal)	Negro	
Color del armario (parte trasera)	Negro	
Acabado del armario (parte trasera)	Textura	
Potencia del altavoz	2 W x 2	
Soporte de pared Vesa	100×100	
ERGONOMÍA		
Inclinación	-5/25	
Ajuste de altura (mm)	130mm	
Rotación	-165/165	
Pivotación	Yes	
	<u> </u>	

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	7
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

FUNCIONES DE VÍDEO		
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free	

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	18,02
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,25
Clase de energía	Е

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		
СВ	Sí	
CE	Sí	
TUV-Bauart-Mark	Sí	
TUV-GS-Mark	Sí	
ISO 9241-307	Sí	
EAC	Sí	
FCC	Sí	
Microsoft WHQL	Sí	
Política de píxeles	ISO 9241-307	

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		
HDMI	HDMI 1.4 x 1	
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)	
D-SUB (VGA)	1x	
DVI	1x DVI-D	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	505(H) x 558.8(W) x 212.9(D)	
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	185(H) x 663(W) x 418(D)	
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,9	
Peso neto con embalaje (en kg)	5,2	

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable D-SUB (VGA)	1.8	
Cable DVI	1.8	
Cable de audio	1.8	
Cable de corriente C13	1.8	

OTROS DATOS		
Periodo de garantía	3 años	