



## CU34V5C/BK

**Panel VA WQHD de 34 pulgadas para una máxima productividad, con MultiView, USB-C y PD65W**

El AOC CU34V5C está equipado con un panel curvo VA de 34 pulgadas con Ultrawide QHD 21:9 para una experiencia de visualización inmersiva en un armazón sin marco de tres lados cuya inclinación y altura puede ajustarse según sea necesario. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, también ofrece Picture by Picture MultiView para las tareas simultáneas más complejas.

### GENERAL

Nombre del modelo	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	V5
Fecha de lanzamiento (ETA)	18-07-2022

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,4
Plano / Curvo	Curvo
Radio de curvatura	1500R
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,23175

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotación	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	808.1x365.3x99.9mm
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	1071x189x500mm
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	11,75
Peso neto con embalaje (en kg)	9,34

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas