

Product image

## Características

### Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

### Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

### Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

### Retroiluminación led

Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN, IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.

## GENERAL

Nombre del modelo	E975SWDA
EAN	4038986195706
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	31/1/2016

## ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	75x75
-----------------------	-------

## SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

## CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

## PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	18,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1366x768
Nombre de la Resolución	HD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,3

## ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

## CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
------	--------------

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	342(H) x 445(W) x 175(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	390(H) x 570(W) x 107(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,5
Peso neto con embalaje (en kg)	2,4