



## Q27P3CV

**QHD 27" visualización IPS 3 lados plano para jornadas laborales productivas y fluidas**

El AOC Q27P3CV es un monitor de 27" con pantalla plana IPS que posee un atractivo diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que tiene todo lo que usted necesita para una óptima productividad. Brillo máximo de 350 nit, generosos ángulos de visualización 178/178° y dos altavoces incorporados 2W + 2W que le permitirán disfrutar con increíble detalle la resolución QHD (2560 x 1440), que le ofrece claridad y contraste de calidad superior para editar fotos, videos y mirar películas. El monitor Q27P3CV está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45 y DP-out. Para garantizar un consumo de energía eficiente, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.

### GENERAL

Nombre del modelo	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P3
Fecha de lanzamiento (ETA)	14-2-2023

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5°~35°
Rotación	180°
Pivotación	-90°~90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 2)
Puertos USB descendente	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	111,8

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,98
Peso neto con embalaje (en kg)	6,81
Producto sin soporte (kg)	4,81

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas