



24B3CF2

Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 23,8 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca un monitor de tamaño compacto, el 24B3CF2 es la opción ideal. Además, ofrece USB-C, lo que significa que es posible cazar tres pájaros de un tiro. Mediante un solo cable, están disponibles la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos, lo que mejorará su productividad. Este monitor cuenta con soportes de altura ajustable, que integran perfectamente funciones ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla compacto del 24B3CF2.

GENERAL	
Nombre del modelo	24B3CF2
EAN	4038986141437
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-1-2024

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	93

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Rotación	No
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	110mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	1x Audio out
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	No
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,04
Peso neto con embalaje (en kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Producto sin soporte (kg)	3,04

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8

OTROS DATOS

MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas
----------------------------	--------------