



I2460PXQU

Необыкновенная производительность с акцентом на комфорте

Данный энергоэффективный IPS-монитор для бизнеса предлагает дополнительное экранное пространство для просмотра документов благодаря формату 16:10. Также включен и USB-концентратор.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2460PXQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	31.12.2014

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	24
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1200
Название разрешения	WUXGA
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,269

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,24
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,14
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,58
Вес нетто без упаковки (кг)	6,65

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель Displayport	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8