



I2381FH

Сверхтонкий IPS-монитор с уникальным дизайном

Данный чрезвычайно стильный дисплей поражает своей асимметричной подставкой и сверхтонким дизайном. Его IPS-панель Full HD гарантирует четкие и точные изображения с источников, подключенных к разъему HDMI.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2381FH
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	81 ID
Дата запуска (расчетная)	04.04.2016

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,265

ЭРГОНОМИКА

Переворот	No
-----------	----

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	400(H) x 533(W) x 150(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	476(H) x 600(W) x 187(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,89
Вес нетто без упаковки (кг)	3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2

