

E2460PXDA

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2460PXDA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	31.12.2014

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	24
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1200
Название разрешения	WUXGA
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	276

ЭРГОНОМИКА	
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Концентратор USB	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	186(H) x 680(W) x 455(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,69
Вес нетто без упаковки (кг)	5,812