

E2260PDAS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2260PDAS
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	22
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1680x1050
Название разрешения	WSXGA+
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	282

ЭРГНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

НДМІ	НДМІ 1.4 x 1
Концентратор USB	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	15,5
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,31
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,22

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,22
Вес нетто без упаковки (кг)	5,65

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч