



## Q27B3CF2

**Компактный, яркий, с возможностью подключения USB-C и регулируемые по высоте подставками для повышения производительности.**

Q27B3CF2 выделяется своим 27-дюймовым экраном IPS QHD, обеспечивая четкое и точное воспроизведение каждой детали. Наслаждайтесь бесперебойной производительностью даже во время сложных задач благодаря частоте обновления в 100 Гц. С подключением USB-C вы можете легко передавать данные, сохраняя высококачественное видеовыход. Плюс, его регулируемая по высоте подставка обеспечивает эргономичный комфорт для продолжительного профессионального использования, делая его идеальным компаньоном для вашего рабочего пространства.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27B3CF2
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,2331

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	Сверхузкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 / +25
Поворот	No
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	110mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	No
----------------	----

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,62
Вес нетто без упаковки (кг)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Изделие без подставки (кг)	3,97

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8