



X24P1

24-дюймовый IPS-дисплей с трехсторонней безрамочной конструкцией и соотношением сторон 16:10

Соотношение сторон 16:10 и разрешение 1920x1200 24"-дюймового X24P1 с 3-сторонней безрамочной конструкцией – идеальное решение для высокой производительности (электронные таблицы, тексты). X24P1 обеспечен полностью регулируемой подставкой с регулировкой высоты на 150 мм, а также режимом переворота. Он также оснащен целым рядом входов VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, встроенным концентратором USB 3.0 и динамиками.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	X24P1
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P1
Дата запуска (расчетная)	29.06.2018

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	24
Размер экрана (см)	60,96
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1200
Название разрешения	WUXGA
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,27

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-175/175
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	7
Energy Star	Energy star 8

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,32
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,23
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,5
Вес нетто без упаковки (кг)	5,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8