



G2590FX

24,5", funktionellt packat, elegant spel på 144 Hz

Det är snabbt! 144 Hz uppdateringsfrekvens kopplad med 1 ms svarstid och FreeSync Premium support. 24,5 tum skärm i Full HD på en elegant 3-sidors ramlös design.

ALLMÄNT

Modellnamn	G2590FX
EAN	4038986166423
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	G90
Lanseringsdatum (ETA)	2017-11-28

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	24,5
Skärmstorlek (cm)	62,23
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid GtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	400 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2832

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart, Röd
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-3,5/19,5
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	81

SPELFUNKTIONER

Spelstil	Shooters, Action, FPS (eSports)
Spelbekvämlighet	G-menu

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	558.6(H) x 199.7(W) x 423.7(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	417(H) x 627(W) x 173(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,1
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,27

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---